



Elektrisk stabler med styrestang **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Løftehøjde: 2300-3300 mm / Lastevne: 1000-1300 kg

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)	Jungheinrich												
	1.2	Producentens typebetegnelse	EJC M10 ZT				EJC M10 ZT 2300 Li-Ion	EJC M10 ZT 2500 Li-Ion	EJC M10 ZT 2900 Li-Ion	EJC M10 ZT 3300 Li-Ion	EJC M13 ZT				
1.3	Drev	Elektrisk													
1.4	Betjening	Gående													
1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1000								1300				
1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600												
1.8	Lastafstand	x mm	710												
1.9	Akselafstand	y mm	1098								1296				
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	551	560	578	596	551	560	578	596	695	704	722	740
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	468 / 1083	474 / 1086	486 / 1092	498 / 1098	468 / 1083	474 / 1086	486 / 1092	498 / 1098	560 / 1435	566 / 1438	578 / 1444	590 / 1450
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	405 / 146	411 / 149	423 / 155	435 / 161	405 / 146	411 / 149	423 / 155	435 / 161	465 / 230	471 / 233	483 / 239	495 / 245
Hjul/chassis	3.1	Dæk	TPU/PU												
	3.2	Dækstørrelse, foran	Ø230x65												
	3.3	Dækstørrelse, bag	Ø80x70												
	3.4	Reservehjul	Ø100x50												
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)	1x+1/4												
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀ mm	550											
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁ mm	390											
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h ₁ mm	1615	1715	1915	2115	1615	1715	1915	2115	1615	1715	1915	2115
	4.3	Fri elevator (h2)	h ₂ mm	100											
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h ₃ mm	2300	2500	2900	3300	2300	2500	2900	3300	2300	2500	2900	3300
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h ₄ mm	2730	2930	3330	3730	2730	2930	3330	3730	2730	2930	3330	3730
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	mm	740 / 1190											
	4.15	Højde sænket	h ₁₃ mm	85											
	4.19	Samlede længde	l ₁ mm	1685								1880			
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	535								728			
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁ mm	800											
	4.21.2	Samlet bredde	b ₂ mm	800											
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	55 x 172 x 1150											
	4.25	Gaffelafstand	b ₅ mm	540											
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂ mm	30											
	4.34	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	2136								2330			
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2103								2297			
4.35	Venderadius	W _a mm	1270								1464				
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	4,5 / 5											
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,12 / 0,22											
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,15 / 0,12											

	5.8	Maks. stigeevne med/ uden last	%	4 / 10		
	5.10	Driftsbremse		elektrisk		
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	0,6		
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2		
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		nej		B
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 105	25,6 / 50	24 / 160
	6.5	Batterivægt	kg	52	15	151
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN- cyklus	kWh/h	0,73		0,91
	6.6.2	CO ₂ -ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,4		0,5
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC		
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	66		

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.